



DETALHE CANALETA DE TOPO ESCALA: 1/100
DECLIVIDADE MÍNIMA DA CANALETA: 2%

DETALHE CANALETA DE PÉ ESCALA: 1/100
DECLIVIDADE MÍNIMA DA CANALETA: 2%

OBS: AMBAS AS CANALETAS DEVEM SER REVESTIDAS COM CONCRETO PROJETADO
NOTA: NÃO DEVERÃO SER UTILIZADAS MEIAS CANAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS

PLANTA BAIXA: LOCAÇÃO DA SOLUÇÃO
ESCALA: 1/100

- DIMENSÕES QUANDO NÃO INDICADAS EM METROS;
- A DISTÂNCIA ENTRE O ESTAQUEAMENTO É DE 2,0 m;
- A SOLUÇÃO CONSISTE EM UM CONJUNTO DE ETAPAS COMPOSTAS POR:
 - 1º) LIMPEZA SUPERFICIAL DO TALUDE VISANDO A RETIRADA DA VEGETAÇÃO QUE EXISTE SOBRE O MESMO;
 - 2º) EXECUÇÃO DE UM BATE CHOCO COM VISTAS A RETIRAR OS BLOCOS INSTÁVEIS E DE MENORES DIMENSÕES EXISTENTES NO TALUDE;
 - 3º) INSTALAR DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM NO TOPO, NA BASE E NA FACE DO TALUDE;
 - 4º) PROJETAR NA FACE DO TALUDE CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS.

LEGENDA DE CORES/SÍMBOLOS:

- ÁREA DE APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO
- LINHAS SUPERIOR E INFERIOR LIMITES DA SOLUÇÃO
- LINHAS DELIMITADORAS DOS LOTES
- CANALETAS DE DRENAGEM DE TOPO E PÉ

REV.	DATA	TIPO	POR	EMISSÃO
0	06/05/19	A	FDK	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA - SC

TÍTULO: PLANTA BAIXA DE LOCAÇÃO DAS SOLUÇÕES		LOCAL: MARAVILHA/SC
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA - SC	DATA: 27/06/2019	ÁREA: 863 m²
ESCALA: IND.	LEV. TOPOGRÁFICO:	FOLHA: 01
RESP. TÉCNICO: FABRÍCIO D. KUMMER CREA RS 205.375		

Fone/Fax (49) 3664-0044
Avenida Euclides da Cunha, 60 - Centro
Maravilha-SC